

Tassello per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti compatti e forati, corredato di chiodo di plastica con fibra di vetro.



- Fornito nei diametri 8 e 10
- Diametro testa mm 60
- Nei casi di mutatura piena è consigliabile inserire il perno finché è possibile ed eliminare la parte restante con un colpo di martello o servendosi di una tenaglia
- Si consiglia di utilizzare pz 5 x Mq

LTX 8 - Omologazione CE ETA-09/0001 per categorie A,B,C,D,E

ARTICOLO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	SPESS. FISS.
LTX895	8	95	30/50
LTX8115	8	115	50/70
LTX8135	8	135	70/90
LTX8155	8	155	90/110
LTX8175	8	175	110/130
LTX8195	8	195	130/150

LTX 10 - Omologazione CE ETA-08/0172 per categorie A,B,D,E

ARTICOLO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	SPESS. FISS.
LTX1070	10	70	10/-
LTX1090	10	90	30/50
LTX10110	10	110	50/70
LTX10120	10	120	60/80
LTX10140	10	140	80/100
LTX10160	10	160	100/120
LTX10180	10	180	120/140
LTX10200	10	200	140/160
LTX10220	10	220	160/180
LTX10260	10	260	200/220

Imballo: da 200 pz